

roy parete

mario nanni 2013




IP20 rated wall light fitting for indoor use, made of aluminium and steel, consisting of a 97x38mm light diffuser, adjustable by 270° on the horizontal axis and by 180° on the vertical axis, a diameter Ø8mm rod, adjustable by 180° on the vertical axis, which is fastened to a 120x60x20mm wall mounting support which contains the on/off touch sensor. versions: roy parete luce diffusa 6W 576lm diffused light, with frosted polycarbonate diffuser, roy parete spot 11° up to 2.2W 148lm. wired with 3000K led source. 24Vdc constant current power supply not included, to be installed remotely. finishes: nero55 and copper bronze.

apparecchio di illuminazione da parete per interni IP20 realizzato in alluminio e acciaio. composto da diffusore luminoso 97x38mm, orientabile di 270° sull'asse orizzontale e 180° sull'asse verticale, asta di diametro Ø8mm, orientabile di 180° sull'asse verticale e fissata ad un supporto di fissaggio a parete 120x60x20mm che contiene il sensore touch on/off. modelli: roy parete luce diffusa 6W 576lm completo di diffusore in policarbonato satinato, roy parete spot 11° fino a 2,2W 148lm. cablato con sorgente elettronica 3000K. alimentatore in corrente costante 24Vdc escluso, da installare remoto. finiture: nero55 e copper bronze.

product name nome prodotto	roy parete
designer and year progettista e anno	mario nanni 2013
product code codice prodotto	A6.577.01.U
description descrizione	roy parete nero royal diffused 6W

specifications / caratteristiche

type of source tipo di sorgente	white led 3000K led bianco 3000K
type of installation tipo di installazione	wall parete
material materiale	aluminium alluminio
finish/colour finitura/colore	nero royal
install location install location	dry locations only
labelling marcatore	
overall dimensions dimensioni d'ingombro	445/17.5" x 415/16.3" x 20/0.8"

optics-diffusers / ottiche-diffusori

light output emissione luce	diffused diffusa
diffuser finish and material materiale e finitura del diffusore	opal polycarbonate policarbonato opalino

lamps / lampade

power potenza (W)	6
colour temperature temperatura colore (K)	3000
luminous flux flusso luminoso (lm)	435
luminous efficacy efficienza luminosa (lm/W)	75

electrical specifications / caratteristiche elettriche

supply voltage tensione di alimentazione (V)	24Vdc
dimnable dimmerabile	: not dimmable : non dimmerabile

accessories / accessori

product code codice prodotto	Vb9.577.90
description descrizione	nero royal nero royal